



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

1\_ External Cabinet in gray painted metal sheet, if required anodised aluminium

1\_ Cassetta: Incasso, in lamiera verniciata e portello verniciato grigio, a richiesta in alluminio.

2\_ Plastic hose support.

2\_ Supporto salva manichetta rosso.

3\_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"  
3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

4\_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings  
4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

5\_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7  
5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

6\_ Unbreakable or safe glass  
6\_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
<i>Lancia</i>	<i>Ugello/K</i>	<i>Portata M<sup>3</sup>/min</i>	<i>Pressione max</i>
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LINGUEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SWISS / RADIUS	INDICE	DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA		FIRMA	
UNI - ISO 27168	m	1:4 SU (A3)	SIST. "CE" CONVENTIONAL	DN 45 EN 671-2 - INCASSO		17/09/2014		FIRMA	
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SCALA / SCALE	MATERIALE / MATERIAL	DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	TREATAMENTO/TREATMENT	DISSEGNO/ DRAWING DATA	REPORTO/CONTROLLED DATA	FIRMA
H13	H13	1:4 SU (A3)		Kg		S BR			



ZIGGIOTTO & C.  
RONCO ALLADIGE  
VERONA - ITALIA

TREATAMENTO/TREATMENT  
Verniciatura sch-AR141/b

CODE / COOE  
sch-AR141/b

REV.3

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.