



ART. 39/N

IDRANTE A MURO CUBASLIM

CE DIMENSIONI: 370 X 200 X 520



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma
- EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.






Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276




Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7		
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar		
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C9I15R	D9I15R	C9I15B	D9I15B	C9I15G	D9I15G	C9I15A	D9I15A
	20 m	C9I20R	D9I20R	C9I20B	D9I20B	C9I20G	D9I20G	C9I20A	D9I20A
	25 m	C9I25R	D9I25R	C9I25B	D9I25B	C9I25G	D9I25G	C9I25A	D9I25A
	30 m	C9I30R	D9I30R	C9I30B	D9I30B	C9I30G	D9I30G	C9I30A	D9I30A


Versione lamiera verniciata con lastra frangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C9F15R	D9F15R	C9F15B	D9F15B	C9F15G	D9F15G	C9F15A	D9F15A
	20 m	C9F20R	D9F20R	C9F20B	D9F20B	C9F20G	D9F20G	C9F20A	D9F20A
	25 m	C9F25R	D9F25R	C9F25B	D9F25B	C9F25G	D9F25G	C9F25A	D9F25A
	30 m	C9F30R	D9F30R	C9F30B	D9F30B	C9F30G	D9F30G	C9F30A	D9F30A

Versione acciaio inox con lastra infrangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C8I15R	D8I15R	C8I15B	D8I15B	C8I15G	D8I15G	C8I15A	D8I15A
	20 m	C8I20R	D8I20R	C8I20B	D8I20B	C8I20G	D8I20G	C8I20A	D8I20A
	25 m	C8I25R	D8I25R	C8I25B	D8I25B	C8I25G	D8I25G	C8I25A	D8I25A
	30 m	C8I30R	D8I30R	C8I30B	D8I30B	C8I30G	D8I30G	C8I30A	D8I30A

Versione acciaio inox lastra frangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C8F15R	D8F15R	C8F15B	D8F15B	C8F15G	D8F15G	C8F15A	D8F15A
	20 m	C8F20R	D8F20R	C8F20B	D8F20B	C8F20G	D8F20G	C8F20A	D8F20A
	25 m	C8F25R	D8F25R	C8F25B	D8F25B	C8F25G	D8F25G	C8F25A	D8F25A
	30 m	C8F30R	D8F30R	C8F30B	D8F30B	C8F30G	D8F30G	C8F30A	D8F30A

