

ART.  
39/L**IDRANTE A MURO CUBASLIM PORTELLO PIENO****CE** DIMENSIONI: 370 X 200 X 520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma
- EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.




Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.


Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.*  
Omologazione CSI 0497/CPR/276

**Versione lamiera verniciata con portello pieno**

Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7	
Portata Q in l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C9015R	D9015R	C9015B	D9015B	C9015G	D9015G	C9015A	D9015A
	20 m	C9020R	D9020R	C9020B	D9020B	C9020G	D9020G	C9020A	D9020A
	25 m	C9025R	D9025R	C9025B	D9025B	C9025G	D9025G	C9025A	D9025A
	30 m	C9030R	D9030R	C9030B	D9030B	C9030G	D9030G	C9030A	D9030A

**Versione acciaio inox con portello pieno**

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C8015R	D8015R	C8015B	D8015B	C8015G	D8015G	C8015A	D8015A
	20 m	C8020R	D8020R	C8020B	D8020B	C8020G	D8020G	C8020A	D8020A
	25 m	C8025R	D8025R	C8025B	D8025B	C8025G	D8025G	C8025A	D8025A
	30 m	C8030R	D8030R	C8030B	D8030B	C8030G	D8030G	C8030A	D8030A