

ART.  
39/H

## IDRANTE A MURO CUBA PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma
- EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold
- e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.


Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato  
con tubazione flessibile  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI  
0497/CPR/276*




## Versione lamiera verniciata con portello pieno



Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C6015R	D6015R	C6015B	D6015B	C6015G	D6015G	C6015A	D6015A
	20 m	C6020R	D6020R	C6020B	D6020B	C6020G	D6020G	C6020A	D6020A
	25 m	C6025R	D6025R	C6025B	D6025B	C6025G	D6025G	C6025A	D6025A
	30 m	C6030R	D6030R	C6030B	D6030B	C6030G	D6030G	C6030A	D6030A

## Versione acciaio inox con portello pieno

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	C5015R	D5015R	C5015B	D5015B	C5015G	D5015G	C5015A	D5015A
	20 m	C5020R	D5020R	C5020B	D5020B	C5020G	D5020G	C5020A	D5020A
	25 m	C5025R	D5025R	C5025B	D5025B	C5025G	D5025G	C5025A	D5025A
	30 m	C5030R	D5030R	C5030B	D5030B	C5030G	D5030G	C5030A	D5030A

