

ART.
39/U

IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK



DIMENSIONI: 454 X 655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X 600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma
- EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold
- e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Il sistema è composto da:






Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura

CE conforme alle norme EN 671-2:2012.


Omologazione CSI 0497/CPR/276

ACCIAIO ZINCA-
TO


Versione acciaio zincato con portello pieno

Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7		
	Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CDO15R	DDO15R	CDO15B	DDO15B	CDO15G	DDO15G	CDO15A	DDO15A
	20 m	CDO20R	DDO20R	CDO20B	DDO20B	CDO20G	DDO20G	CDO20A	DDO20A
	25 m	CDO25R	DDO25R	CDO25B	DDO25B	CDO25G	DDO25G	CDO25A	DDO25A
30 m	CDO30R	DDO30R	CDO30B	DDO30B	CDO30G	DDO30G	CDO30A	DDO30A	

Versione acciaio zincato con lastra frangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CDF15R	DDF15R	CDF15B	DDF15B	CDF15G	DDF15G	CDF15A	DDF15A
20 m	CDF20R	DDF20R	CDF20B	DDF20B	CDF20G	DDF20G	CDF20A	DDF20A	
25 m	CDF25R	DDF25R	CDF25B	DDF25B	CDF25G	DDF25G	CDF25A	DDF25A	
30 m	CDF30R	DDF30R	CDF30B	DDF30B	CDF30G	DDF30G	CDF30A	DDF30A	

Versione acciaio zincato con lastra infrangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CDI15R	DDI15R	CDI15B	DDI15B	CDI15G	DDI15G	CDI15A	DDI15A
20 m	CDI20R	DDI20R	CDI20B	DDI20B	CDI20G	DDI20G	CDI20A	DDI20A	
25 m	CDI25R	DDI25R	CDI25B	DDI25B	CDI25G	DDI25G	CDI25A	DDI25A	
30 m	CDI30R	DDI30R	CDI30B	DDI30B	CDI30G	DDI30G	CDI30A	DDI30A	

