

ART.  
39/O**IDRANTE A MURO CUBA TELAIO**

DIMENSIONI: 454 X 655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X 600

Il sistema è composto da:






- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.


Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato  
con tubazione flessibile  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI  
0497/CPR/276


**Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile**

Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7		
	Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CAI15R	DAI15R	CAI15B	DAI15B	CAI15G	DAI15G	CAI15A	DAI15A
	20 m	CAI20R	DAI20R	CAI20B	DAI20B	CAI20G	DAI20G	CAI20A	DAI20A
	25 m	CAI25R	DAI25R	CAI25B	DAI25B	CAI25G	DAI25G	CAI25A	DAI25A
	30 m	CAI30R	DAI30R	CAI30B	DAI30B	CAI30G	DAI30G	CAI30A	DAI30A

**Versione lamiera verniciata con lastra frangibile**

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CAF15R	DAF15R	CAF15B	DAF15B	CAF15G	DAF15G	CAF15A	DAF15A
	20 m	CAF20R	DAF20R	CAF20B	DAF20B	CAF20G	DAF20G	CAF20A	DAF20A
	25 m	CAF25R	DAF25R	CAF25B	DAF25B	CAF25G	DAF25G	CAF25A	DAF25A
	30 m	CAF30R	DAF30R	CAF30B	DAF30B	CAF30G	DAF30G	CAF30A	DAF30A

**Versione lamiera verniciata portello pieno.**

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CAO15R	DAO15R	CAO15B	DAO15B	CAO15G	DAO15G	CAO15A	DAO15A
	20 m	CAO20R	DAO20R	CAO20B	DAO20B	CAO20G	DAO20G	CAO20A	DAO20A
	25 m	CAO25R	DAO25R	CAO25B	DAO25B	CAO25G	DAO25G	CAO25A	DAO25A
	30 m	CAO30R	DAO30R	CAO30B	DAO30B	CAO30G	DAO30G	CAO30A	DAO30A

