



ART.
39/P

IDRANTE A MURO MAYA



DIMENSIONI: 450 X 195 X H510

Il sistema è composto da:




- Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma
- EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold
- e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



Versione con lastra infrangibile

Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7		
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar		
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CHI15R	DHI15R	CHI15B	DHI15B	CHI15G	DHI15G	CHI15A	DHI15A
	20 m	CHI20R	DHI20R	CHI20B	DHI20B	CHI20G	DHI20G	CHI20A	DHI20A
	25 m	CHI25R	DHI25R	CHI25B	DHI25B	CHI25G	DHI25G	CHI25A	DHI25A
	30 m	CHI30R	DHI30R	CHI30B	DHI30B	CHI30G	DHI30G	CHI30A	DHI30A

Versione con lastra frangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CHF15R	DHF15R	CHF15B	DHF15B	CHF15G	DHF15G	CHF15A	DHF15A
	20 m	CHF20R	DHF20R	CHF20B	DHF20B	CHF20G	DHF20G	CHF20A	DHF20A
	25 m	CHF25R	DHF25R	CHF25B	DHF25B	CHF25G	DHF25G	CHF25A	DHF25A
	30 m	CHF30R	DHF30R	CHF30B	DHF30B	CHF30G	DHF30G	CHF30A	DHF30A

