



ART.
41/B**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO****DIMENSIONI: 360 X 155 H570**

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	Infrangibile	C4I15R	D4I15R	C4I15B	D4I15B	C4I15G	D4I15G
20 m	Infrangibile	C4I20R	D4I20R	C4I20B	D4I20B	C4I20G	D4I20G
25 m	Infrangibile	C4I25R	D4I25R	C4I25B	D4I25B	C4I25G	D4I25G
30 m	Infrangibile	C4I30R	D4I30R	C4I30B	D4I30B	C4I30G	D4I30G
15 m	Frangibile	C4F15R	D4F15R	C4F15B	D4F15B	C4F15G	D4F15G
20 m	Frangibile	C4F20R	D4F20R	C4F20B	D4F20B	C4F20G	D4F20G
25 m	Frangibile	C4F25R	D4F25R	C4F25B	D4F25B	C4F25G	D4F25G
30 m	Frangibile	C4F30R	D4F30R	C4F30B	D4F30B	C4F30G	D4F30G