

ART.  
39/S

## IDRANTE A MURO RIO

DIMENSIONI: 360 X 560 X 200



Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato

con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.



Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	CF015R	DF015R	CF015B	DF015B	CF015G	DF015G	CF015A	DF015A
20 m	CF020R	DF020R	CF020B	DF020B	CF020G	DF020G	CF020A	DF020A
25 m	CF025R	DF025R	CF025B	DF025B	CF025G	DF025G	CF025A	DF025A
30 m	CF030R	DF030R	CF030B	DF030B	CF030G	DF030G	CF030A	DF030A

