

ART.
39/D

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX






DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi
- UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	Infrangibile	C1I15R	D1I15R	C1I15B	D1I15B	C1I15G	D1I15G
20 m	Infrangibile	C1I20R	D1I20R	C1I20B	D1I20B	C1I20G	D1I20G
25 m	Infrangibile	C1I25R	D1I25R	C1I25B	D1I25B	C1I25G	D1I25G
30 m	Infrangibile	C1I30R	D1I30R	C1I30B	D1I30B	C1I30G	D1I30G
15 m	Frangibile	C1F15R	D1F15R	C1F15B	D1F15B	C1F15G	D1F15G
20 m	Frangibile	C1F20R	D1F20R	C1F20B	D1F20B	C1F20G	D1F20G
25 m	Frangibile	C1F25R	D1F25R	C1F25B	D1F25B	C1F25G	D1F25G
30 m	Frangibile	C1F30R	D1F30R	C1F30B	D1F30B	C1F30G	D1F30G

