

ART.
41/D**IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE**

DIMENSIONI: 650X200XH600

Il sistema è composto da:




- Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone


Sistema fisso di estinzione Incendi equipaggiato

Con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

Nota: schiena della cassetta non inclusa;
può essere aggiunta con supplemento di €...



Tipo Lancia - K	Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	CMO15R	DMO15R	CMO15B	DMO15B	CMO15G	DMO15G
20 m	CMO20R	DMO20R	CMO20B	DMO20B	CMO20G	DMO20G
25 m	CMO25R	DMO25R	CMO25B	DMO25B	CMO25G	DMO25G
30 m	CMO30R	DMO30R	CMO30B	DMO30B	CMO30G	DMO30G

ART.
41/E**IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO**

DIMENSIONI: 650X210XH600
DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25




Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Sistema fisso di estinzione Incendi equipaggiato

Con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI 0497/CPR/276



Tipo Lancia - K	Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	CNO15R	DNO15R	CNO15B	DNO15B	CNO15G	DNO15G
20 m	CNO20R	DNO20R	CNO20B	DNO20B	CNO20G	DNO20G
25 m	CNO25R	DNO25R	CNO25B	DNO25B	CNO25G	DNO25G
30 m	CNO30R	DNO30R	CNO30B	DNO30B	CNO30G	DNO30G

