

ART.
513**IDRANTE A MURO CUBASLIM STORZ**

DIMENSIONI: 370 X 200 X 520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Black, Gold Ø 12.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276.

**Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile**

Tipo Lancia - K	Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø13 K 94,7	
Portata Q in l/min - bar	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice			
	15 m	C9SI15R	C9SI15B	C9SI15G	C9SI15A			
	20 m	C9SI20R	C9SI20B	C9SI20G	C9SI20A			
	25 m	C9SI25R	C9SI25B	C9SI25G	C9SI25A			
	30 m	C9SI30R	C9SI30B	C9SI30G	C9SI30A			

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile

	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SF15R	C9SF15B	C9SF15G	C9SF15A
	20 m	C9SF20R	C9SF20B	C9SF20G	C9SF20A
	25 m	C9SF25R	C9SF25B	C9SF25G	C9SF25A
	30 m	C9SF30R	C9SF30B	C9SF30G	C9SF30A

Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SO15R	C9SO15B	C9SO15G	C9SO15A
	20 m	C9SO20R	C9SO20B	C9SO20G	C9SO20A
	25 m	C9SO25R	C9SO25B	C9SO25G	C9SO25A
	30 m	C9SO30R	C9SO30B	C9SO30G	C9SO30A

