

ART.
47/B**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT
DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10,
- $K = 42,4$ $Q = 104$ l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



art. 47/b		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	N5I20V	N6I20V
25	Infrangibile	N5I25V	N6I25V
30	Infrangibile	N5I30V	N6I30V
20	Frangibile	N5F20V	N6F20V
25	Frangibile	N5F25V	N6F25V
30	Frangibile	N5F30V	N6F30V

ART.
47/C**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT
DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10,
- $K = 42,4$ $Q = 104$ l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo ruotabile di 180° con applicazione braccetto cod. A10431S; contattare l'ufficio commerciale per il relativo supplemento.



art. 47/c		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	N5O20V	N6O20V
25	Pieno	N5O25V	N6O25V
30	Pieno	N5O30V	N6O30V

