

ART.  
47/H**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO**
**DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M**  
**DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno,
- da incasso.
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubaione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente  $\varnothing 10$ ,  $K=42,4$   $Q=104$  l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

*Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/275*

*NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente  $\varnothing 8$ ,  $K = 34$ ,  $Q = 83$  l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.*

| art. 47/h |          | Colore Bianco | Colore Rosso |
|-----------|----------|---------------|--------------|
| Metri     | Portello | Codice        | Codice       |
| 20        | Pieno    | NC7020V       | NC8020V      |
| 25        | Pieno    | NC7025V       | NC8025V      |
| 30        | Pieno    | NC7030V       | NC8030V      |


**DIMENSIONI TELAIO**  
**FINO A 20 M 985X635X25**
**DIMENSIONI TELAIO**  
**PER 25 E 30 M 1085X735X25**
ART.  
47/I**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO**
**DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M**  
**DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente  $\varnothing 10$ ,  $K=42,4$   $Q=104$  l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

*Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/275*

*NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente  $\varnothing 8$ ,  $K = 34$ ,  $Q = 83$  l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.*

| art. 47/i |              | Colore Bianco | Colore Rosso |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| Metri     | Portello     | Codice        | Codice       |
| 20        | Infrangibile | NC5I20V       | NC6I20V      |
| 25        | Infrangibile | NC5I25V       | NC6I25V      |
| 30        | Infrangibile | NC5I30V       | NC6I30V      |
| 20        | Frangibile   | NC5F20V       | NC6F20V      |
| 25        | Frangibile   | NC5F25V       | NC6F25V      |
| 30        | Frangibile   | NC5F30V       | NC6F30V      |



Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...

