

ART.  
47/M**NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25**

DIMENSIONI: 645X296X745

Il sistema è composto:

- Cassetta in Polipropilene rossa, per esterno, interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente  $\varnothing$  10,
- K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA:

Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente  $\varnothing$  8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

1) Per ricambi cassetta vedasi art. 62/c.

2) Per altri ricambi vedasi art. 55/d.




		Colore Rosso
Metri	Portello	Codice
20	Infrangibile	N9I20V
25	Infrangibile	N9I25V
30	Infrangibile	N9I30V
20	Frangibile	N9F20V
25	Frangibile	N9F25V
30	Frangibile	N9F30V
20	Pieno	N9O20V
25	Pieno	N9O25V
30	Pieno	N9O30V

ART.  
47/Q**NASPO SLIM**

Dimensioni: 795x795x110 per la versione con manichetta DN 20  
780x780x180 per la versione con manichetta DN 25

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa con portello pieno, per esterno e interno, spessore 1 mm
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 20/DN 25 PN 16.
- Serratura con chiave
- Lancia a rotazione DN 19/DN 25 certificata, ugello equivalente  $\varnothing$  7 per il DN 19 e  $\varnothing$  10 per il DN 25



Codice	Metri	Profondita'	DN naspo	DN lancia	$\varnothing$ lancia
NDS120V	20	110 mm	20	19	7
NDS125V	25	110 mm	20	19	7
NDS130V	30	110 mm	20	19	7
NDS220V	20	180 mm	25	25	10
NDS225V	25	180 mm	25	25	10
NDS230V	30	180 mm	25	25	10

