

ART.
47/R**NASPO LINEA DESIGN**NASPO DA INCASSO

Dimensioni 650x1190x350 (parte rossa)

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera zincata da incasso, verniciatura elettrostatica
- Vano porta estintore posto in orizzontale (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata

NB: massima pressione di esercizio 12 Bar, pressione di scoppio 30 Bar

| CODICE | METRI |
|---------|-------|
| NDD120V | 20 |
| NDD125V | 25 |
| NDD130V | 30 |

NASPO CURVE

Dimensioni 910x1500x210

Il sistema è composto da:

- Cassetta in acciaio INOX AISI 304 satinato (piantana già compresa)
- Vano porta estintore posto in orizzontale (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata

NB: massima pressione di esercizio 12 Bar, pressione di scoppio 30 Bar

| CODICE | METRI |
|---------|-------|
| NDD220V | 20 |
| NDD225V | 25 |
| NDD230V | 30 |

NASPO CURVE-S

Dimensioni 910x1200x210. Il sistema è composto da:

- Cassetta in acciaio INOX AISI 304 satinato (basamento già compreso)
- Vano porta estintore posto in orizzontale (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata.

NB: massima pressione di esercizio 12 Bar, pressione di scoppio 30 Bar

| CODICE | METRI |
|---------|-------|
| NDD320V | 20 |
| NDD325V | 25 |
| NDD330V | 30 |

