

ART.
C03

MASTICE ACRILICO FR ACRYLIC

- Formula High End, certificata in tutto il mondo
- Classificato per sigillatura di tutti i tipi di struttura e attraversamento di impianti
- Elevato grado di isolamento acustico
- Basse emissioni – rispettoso di ambiente ed utenti
- Semplice da applicare con una finitura di superficie liscia
- Flessibile in modo permanente – ammette movimenti fino al 12,5%
- Nessun primer necessario per l'applicazione ai materiali
- Adatto per la maggior parte delle superfici: calcestruzzo, muratura, acciaio, gesso, vetro, plastica e la maggior parte delle superfici non porose
- Indurisce rapidamente, asciuga del tutto in 1 ora (la prestazione antincendio è stata raggiunta dopo un mese di asciugatura)
- 18 mesi di conservazione su scaffale (nelle condizioni corrette)
- 30 anni di vita utile

FR Acrylic è progettato per prevenire la diffusione di fiamme e fumo attraverso giunti ed aperture in pareti di compartimentazione e solette, inclusi attraversamenti per gli impianti dell'edificio; chiude lo spazio rimasto libero anche dopo che i tubi di plastica si saranno sciolti.

Inoltre, questo mastice è utilizzabile in combinazione con FR Board, il che combinato con la migliore classificazione antincendio sul mercato rende il prodotto unico.



Codice	Descrizione
FPACR310B	FR ACRILICO 310 ML
FPACR600B	FR ACRILICO 600 ML

Certificati



Grado antincendio:

Fino a 4 ore a seconda dell'applicazione.

