

Art. 210 MASCHERA PANORAMICA A FILTRO MOD. TR2002 CL2

Maschera panoramica a filtro



Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da:

- Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiutto
- Schermo panoramico a grande visibilità
- Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione
- Mascherina interna
- Testiera a cinque bracci
- Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con:

- dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc.)
- cartucce serie 2000, utilizzate in coppia e montate sulla maschera per mezzo dell'adattatore DUPLA

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Flusso di prova	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max	Misurata	Max	Misurata
25 cicli/min x 2 l/ciclo	2.5	1.3	3.0	1.8
30 l/min	0.5	0.13		
95 l/min	1.5	0.60		

Perdita di tenuta verso l'interno

Aerosol di prova	Max perdita verso l'interno pernessa	Penetrazione misurata % (media su 10 soggetti)
NaCl	0.05	0.0013

Rev,0 del 16.01.2023



Art. 210 MASCHERA PANORAMICA A FILTRO MOD. TR2002 CL2

Maschera panoramica a filtro

Limitazioni all'uso

La maschera non può essere utilizzata con autorespiratori a sovrappressione e con dispositivi non dotati dello stesso raccordo EN 148-1.

CLASSIFICAZIONE

Maschera intera di classe 2 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/425.

MARCATURA CE

MATERIALI

Facciale: TPE

Schermo visivo: Policarbonato

Testiera: EPDM

Mascherina intera: TPE

Nastro tracolla: PVC

MMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

580 g Circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimensioni: 250x190x140 mm.

Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 6 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 510x440x210 mm.