



- LEGENDA**
- 1- PILLAR HYDRANT IN G15500-7
 - 2- N° 2 OUTLET STORZ 75B WITH CAP AND CHAIN
 - 3- N° 1 OUTLET STORZ 110A WITH CAP AND CHAIN
 - 4- HYDRANT WRENCH

- LEGENDA**
- 1- IDRANTE A COLONNA
 - 2- N° 2 USCITE STORZ 75B TAPPO E CATENA
 - 3- N° 1 USCITA STORZ 110A TAPPO E CATENA
 - 4- CHIAVE DI MANOVRA (OPZIONALE)

CHARACTERISTICS

- MAX. OPERATING PRESSURE: 1,6 MPa
- TEST PRESSURE: 2,5 MPa
- TOTAL WEIGHT: 110 Kg
- BREAK SYSTEM "EASY REPAIR" (PATENTED)

CARATTERISTICHE

- MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO: 1,6 MPa
- PRESSIONE DI COLLAUDO: 2,5 MPa
- PESO TOTALE: 110 Kg
- SISTEMA DI ROTTURA "EASY REPAIR" (BREVETTATO)

PAINTING

- ABOVE GROUND: RED RAL 3000 EPOXY PUNDER
- UNDERGROUND: BLACK EPOXY PUNDER

VERNICIATURA

- ESTERNA: ROSSO RAL 3000 POLVERI EPOSSIDICHE
- INTERNA: NERO POLVERI EPOSSIDICHE

Configurazione ammissibili degli attacchi di uscita

Numero di attacchi UNI 810		
DN	A=70	B=100
080	2	-
100	2	1
100	2	-
150	2	1
150	3	1
150	2	-

TOLLERANZE / TOLERANCES	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
LUNGHEZZA ANGOLI SWISS RADIUS				
UNITI - ISO 27169 m				
FORI / HOLES ANGLES BEVELS RADIUS				
FORI / HOLES ALBERI / SHAFTS				
SCALE / SOLE MATERIALI / MATERIAL				
1:6 SU (A3)				
DUREZZA / HARDNESS PESO / WEIGHT				
RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT				
 ZIGGIOTTO & C. RONGO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA				
dis-ART510 REV.0 15/04/2019 VM				

A meno di 8 mm è valido fino, la designazione e la produzione sono l'attribuzione scritta delle ZIGGIOTTO & C. (Kilogramm) (kg) (New) (Schwere) (Schwer) (Pfund) (REV.0)