



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2 CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1_ External/Internal and built-in Cabinet, in high density polyethylene HDPE
- 2_ Plastic hose support.
- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7

Sistema è composto:

- 1_ Cassetta: esterno/interno e incasso, in polietilene alta densità HDPE
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Silver</i>	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMUSI / RADIUS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA		FIRMA	
UNI - ISO 27168	en	UNI - ISO 27168	en	SIST. "CE" RO DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO E INCASSO		12/12/2022		FIRMA	
FORI / HOLES	H13	ALBERI / SHAFTS	H13	MATERIALE / MATERIAL		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT	
SCALA / SCALE		1:4 SU (A3)		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
VERONA - ITALIA								dis-AR139/S Rev.0	



A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

F E D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8