



Fire fighting system with hose reel "CE" marked in compliance with EN 671-1
CSI n. approval 0497/CPR/275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

UGELLO ø 8 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25-30m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa
Tubazione	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
20-25-30m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa

UGELLO ø 10 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25-30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa
Tubazione	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
20-25-30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa

POS.	DESCRIZIONE	NR	Q.ta'	MATERIALE
4	AVVOLGITORE TUBAZIONE IN LAMIERA	NR	01	FERRO
3	RUBINETTO 1" Mx1" F	NR	01	OTTONE
2	LANCIA VARIOMATIC	NR	01	PLASTICA
1	SERRATURA IN PLASTICA COD. 2S7056P0	NR	01	PLASTICA

FIRE HOSE REEL DN 25

- carbon steel case; painting red RAL 3000 or white RAL 9003
- hose reel DN 25 in compliance with UNI 694
- Supply valve
- fire hose reel in red metal sheet painted
- Frame for glass
- DN 25 branchpipe
- Pipe connection DN25 1 m lenght

NASPO ANTINCENDIO DN 25

- Cassetta in acciaio al carbonio verniciata rosso (RAL3000) o bianco (RAL9003)
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Valvola di alimentazione
- Rullo avvolgi tubazione in metallo verniciato rosso
- telaio per il montaggio del vetro (se a portello aperto)
- Ugello a triplice effetto DN25
- Tubo di raccordo 1 m DN25

TOLLERANZE / TOLERANCES			
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSSI	RAGGI
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS

UNI - ISO 27188 m		DENOMINAZIONE / DENOMINATION	
FORI/ HOLES	ALBERI/ SHAFTS	INDICE	
H13	H13	NATURA DELLA MODIFICA	
SCALA / SCALE		DATA	
1:6 SU (A3)		FIRMA	
MATERIALE / MATERIAL		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		FIRMA	
DUREZZA / HARDNESS		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
PESO / WEIGHT		FIRMA	
RESISTENZA / STRENGTH		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
TRATTAMENTO/TREATMENT		FIRMA	
VERNICIATURA - RAL3000-RAL9003		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
CODICE / CODE		FIRMA	
dis-ART47_B 20-25 MT REV.3		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.