



Temperatura di esercizio: -10° C +120°C
 Pressione di esercizio: 300PSI

DN	INCH	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	P	M	N	d	L
50	2"	110	85	32	60.3	57.15	15.9	7.9	65	151	152	90	70	9	10	88
65	2.5"	125	95	32	76.1	72.3	15.9	7.9	65	151	152	90	70	9	10	96.4
80	3"	140	100	32	88.9	84.9	15.9	7.9	65	151	152	90	70	9	11	97
100	4"	160	100	32	114.3	110.1	15.9	9.5	65	151	152	90	70	9	14	115.1
125	5"	170	125	32	139.7	135.5	15.9	9.5	65	151	152	90	70	9	14	132.4
150	6"	190	140	32	168.3	164	15.9	9.5	65	146	200	90	70	9	16	132.4
200	8"	230	175	32	219.1	214.4	19	11.1	77	233	290	125	102	12	19	147.4
250	10"	260	200	45	273	268.3	19	12.7	77	233	290	125	102	12	22	159

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURI / BEVELS	RAGGI / RADIUS		
UNI - ISO 27168 m					
FORM / HOLES	ALZATI / H/S	SCALFI / SCALE	MATERIALE / MATERIAL		
H13					
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT	
		RESISTENZA / STRENGTH		TREATAMENTO/TREATMENT	CODE / CODE
		GG40 (GJS 400)			
		VERNICATURA BLU		DISSEGNO / DRAWING	DATA
				16/12/2022	
				VERIFICATO/COMMUNICATED	PRIMA

A meno di ogni è validato. Firmo, la designazione e la riproduzione sono l'autostrazione scritta dello ZIGGIOTTO & C.

dis - Art. S99_rev.2