

ART.
02/A

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"

TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

I prezzi sono comprensivi di tappi in alluminio e catenelle.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.


DN	A	n x Uscite	Codice
50	500	2 x 45	SP217102
50	700	2 x 45	SP217202
50	1000	2 x 45	SP217302
50	500	2 x 45 - 1 x 70	SP217112
50	700	2 x 45 - 1 x 70	SP217212
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP217312
65	500	2 x 45	SP218102
65	700	2 x 45	SP218202
65	1000	2 x 45	SP218302
65	500	2 x 70	SP218106
65	700	2 x 70	SP218206
65	1000	2 x 70	SP218306
65	500	3 x 70	SP218107
65	500	2 x 45 - 1 x 70	SP218112
65	700	2 x 45 - 1 x 70	SP218212
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP218312
65	500	2 x 70 - 1 x 100	SP218121
80	500	2 x 45	SP215102
80	700	2 x 45	SP215202
80	1000	2 x 45	SP215302
80	500	3 x 70	SP215107
80	500	2 x 45 - 1 x 70	SP215112
80	700	2 x 45 - 1 x 70	SP215212
80	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP215312
80	500	2 x 70 - 1 x 100	SP215121
80	700	2 x 70 - 1 x 100	SP215221
80	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP215321



Brevetto

**EASY
REPAIR**Guarnizione
di tenuta
conica a 45°

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.

Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00010	50
K00011	65
K00012	80

