

ART.
39/L**IDRANTE A MURO CUBASLIM CON PORTELLO PIENO****DIMENSIONI: 370 X 200 X H520**

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.






Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D9" con "C9" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D9015R	D9015B	D9015G	D9015A	D9015F
	20 m	D9020R	D9020B	D9020G	D9020A	D9020F
	25 m	D9025R	D9025B	D9025G	D9025A	D9025F
	30 m	D9030R	D9030B	D9030G	D9030A	D9030F

