

ART.
39/U

IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:







- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.









Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DD" con "CD" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

ACCIAIO ZINCATO

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDI15R	DDI15B	DDI15G	DDI15A	DDI15F
	20 m	DDI20R	DDI20B	DDI20G	DDI20A	DDI20F
	25 m	DDI25R	DDI25B	DDI25G	DDI25A	DDI25F
	30 m	DDI30R	DDI30B	DDI30G	DDI30A	DDI30F

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDF15R	DDF15B	DDF15G	DDF15A	DDF15F
	20 m	DDF20R	DDF20B	DDF20G	DDF20A	DDF20F
	25 m	DDF25R	DDF25B	DDF25G	DDF25A	DDF25F
	30 m	DDF30R	DDF30B	DDF30G	DDF30A	DDF30F

