

ART.
39/0**IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO APERTO**

DIMENSIONI: 454 X H655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X H600

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

















Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DA" con "CA" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAI15R	DAI15B	DAI15G	DAI15A	DAI15F
	20 m	DAI20R	DAI20B	DAI20G	DAI20A	DAI20F
	25 m	DAI25R	DAI25B	DAI25G	DAI25A	DAI25F
	30 m	DAI30R	DAI30B	DAI30G	DAI30A	DAI30F

						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAF15R	DAF15B	DAF15G	DAF15A	DAF15F
	20 m	DAF20R	DAF20B	DAF20G	DAF20A	DAF20F
	25 m	DAF25R	DAF25B	DAF25G	DAF25A	DAF25F
	30 m	DAF30R	DAF30B	DAF30G	DAF30A	DAF30F

