

ART.
39/M

IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI CASSA: 400 X 160 H600
TELAIO 454 X H655



Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D7" con "C7" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7I15R	D7I15B	D7I15G	D7I15A	D7I15F
	20 m	D7I20R	D7I20B	D7I20G	D7I20A	D7I20F
	25 m	D7I25R	D7I25B	D7I25G	D7I25A	D7I25F
	30 m	D7I30R	D7I30B	D7I30G	D7I30A	D7I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7F15R	D7F15B	D7F15G	D7F15A	D7F15F
	20 m	D7F20R	D7F20B	D7F20G	D7F20A	D7F20F
	25 m	D7F25R	D7F25B	D7F25G	D7F25A	D7F25F
	30 m	D7F30R	D7F30B	D7F30G	D7F30A	D7F30F

