



ART.  
39/S

## IDRANTE A MURO RIO



DIMENSIONI: 360 X 200 X H560







Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DF" con "CF" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.



IDRANTE A MURO RIO						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DF015R	DF015B	DF015G	DF015A	DF015F
	20 m	DF020R	DF020B	DF020G	DF020A	DF020F
	25 m	DF025R	DF025B	DF025G	DF025A	DF025F
	30 m	DF030R	DF030B	DF030G	DF030A	DF030F

