

ART.  
39/P**IDRANTE A MURO MAYA CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 450 X 195 X H510

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.




NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi, che permettono l'installazione veloce, senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DH" con "CH" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DHI15R	DHI15B	DHI15G	DHI15A	DHI15F
	20 m	DHI20R	DHI20B	DHI20G	DHI20A	DHI20F
	25 m	DHI25R	DHI25B	DHI25G	DHI25A	DHI25F
	30 m	DHI30R	DHI30B	DHI30G	DHI30A	DHI30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DHF15R	DHF15B	DHF15G	DHF15A	DHF15F
	20 m	DHF20R	DHF20B	DHF20G	DHF20A	DHF20F
	25 m	DHF25R	DHF25B	DHF25G	DHF25A	DHF25F
	30 m	DHF30R	DHF30B	DHF30G	DHF30A	DHF30F

