

ART.
39/R**IDRANTE A MURO MAYA TELAIO CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 490 X H553

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 420 X H480

Il sistema è composto da:

- Portello da interno in materiale termoplastico.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DL" con "CL" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLI15R	DLI15B	DLI15G	DLI15A	DLI15F
	20 m	DLI20R	DLI20B	DLI20G	DLI20A	DLI20F
	25 m	DLI25R	DLI25B	DLI25G	DLI25A	DLI25F
	30 m	DLI30R	DLI30B	DLI30G	DLI30A	DLI30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLF15R	DLF15B	DLF15G	DLF15A	DLF15F
	20 m	DLF20R	DLF20B	DLF20G	DLF20A	DLF20F
	25 m	DLF25R	DLF25B	DLF25G	DLF25A	DLF25F
	30 m	DLF30R	DLF30B	DLF30G	DLF30A	DLF30F

