

ART.
41/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 360 X 155 H570

Il sistema è composto da:





- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.








Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D4" con "C4" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D4I15R	D4I15B	D4I15G	D4I15F
	20 m	D4I20R	D4I20B	D4I20G	D4I20F
	25 m	D4I25R	D4I25B	D4I25G	D4I25F
	30 m	D4I30R	D4I30B	D4I30G	D4I30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D4F15R	D4F15B	D4F15G	D4F15F
	20 m	D4F20R	D4F20B	D4F20G	D4F20F
	25 m	D4F25R	D4F25B	D4F25G	D4F25F
	30 m	D4F30R	D4F30B	D4F30G	D4F30F

