

ART.
40/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 160 H600



Il sistema è composto da:







- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D3" con "C3" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D3I15R	D3I15B	D3I15G	D3I15F
	20 m	D3I20R	D3I20B	D3I20G	D3I20F
	25 m	D3I25R	D3I25B	D3I25G	D3I25F
	30 m	D3I30R	D3I30B	D3I30G	D3I30F

					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D3F15R	D3F15B	D3F15G	D3F15F
	20 m	D3F20R	D3F20B	D3F20G	D3F20F
	25 m	D3F25R	D3F25B	D3F25G	D3F25F
	30 m	D3F30R	D3F30B	D3F30G	D3F30F

