

ART.
39/D

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D1" con "C1" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1I15R	D1I15B	D1I15G	D1I15F
	20 m	D1I20R	D1I20B	D1I20G	D1I20F
	25 m	D1I25R	D1I25B	D1I25G	D1I25F
	30 m	D1I30R	D1I30B	D1I30G	D1I30F

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1F15R	D1F15B	D1F15G	D1F15F
	20 m	D1F20R	D1F20B	D1F20G	D1F20F
	25 m	D1F25R	D1F25B	D1F25G	D1F25F
	30 m	D1F30R	D1F30B	D1F30G	D1F30F

