

ART.
41/D**IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE**

DIMENSIONI: 650X200XH600

Il sistema è composto da:

- Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DM" con "CM" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

Nota: schiena della cassetta non inclusa;
Possibilità di fornire anche la schiena della cassetta, con supplemento di prezzo.



IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE					
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DMO15R	DMO15B	DMO15G	DMO15F
	20 m	DMO20R	DMO20B	DMO20G	DMO20F
	25 m	DMO25R	DMO25B	DMO25G	DMO25F
	30 m	DMO30R	DMO30B	DMO30G	DMO30F

