



ART.
41/E

IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO



DIMENSIONI: 650X210XH600
DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DN" con "CN" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI 0497/CPR/276

IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DNO15R	DNO15B	DNO15G	DNO15F
	20 m	DNO20R	DNO20B	DNO20G	DNO20F
	25 m	DNO25R	DNO25B	DNO25G	DNO25F
	30 m	DNO30R	DNO30B	DNO30G	DNO30F

