

ART.
41/G

IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa con portello pieno.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 a secco, con scarico automatico antigelo.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Piantana in lamiera verniciata rossa.



IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	20 m	DP020R	DP020B	DP020G	DP020A
	25 m	DP025R	DP025B	DP025G	DP025A
	30 m	DP030R	DP030B	DP030G	DP030A

