

ART.
47/D**NASPO CUBA INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT
 DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera inox, per esterno e interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25, certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



Metri	Portello	Codice
20	Infrangibile	N4I20V
25	Infrangibile	N4I25V
30	Infrangibile	N4I30V
20	Frangibile	N4F20V
25	Frangibile	N4F25V
30	Frangibile	N4F30V
20	Pieno	N4O20V
25	Pieno	N4O25V
30	Pieno	N4O30V

ART.
47/E**NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 650X600X185 FINO A 20 M
 DIMENSIONI: 750X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/e		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	N7I20V	N8I20V
25	Infrangibile	N7I25V	N8I25V
30	Infrangibile	N7I30V	N8I30V
20	Frangibile	N7F20V	N8F20V
25	Frangibile	N7F25V	N8F25V
30	Frangibile	N7F30V	N8F30V



DIMENSIONI TELAIO
 FINO A 20 M 685X635X25

DIMENSIONI TELAIO
 PER 25 E 30 M 785X735X25

