

ART.  
47/H**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M  
DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno,
- da incasso.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/h		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NC7O20V	NC8O20V
25	Pieno	NC7O25V	NC8O25V
30	Pieno	NC7O30V	NC8O30V



DIMENSIONI TELAIO  
FINO A 20 M 985X635X25

DIMENSIONI TELAIO  
PER 25 E 30 M 1085X735X25

ART.  
47/I**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M  
DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/i		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC5I20V	NC6I20V
25	Infrangibile	NC5I25V	NC6I25V
30	Infrangibile	NC5I30V	NC6I30V
20	Frangibile	NC5F20V	NC6F20V
25	Frangibile	NC5F25V	NC6F25V
30	Frangibile	NC5F30V	NC6F30V



Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...

