



ART.
47/G

NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO



DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M
DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, da incasso lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$,
- $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25, certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



art. 47/g		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC7I20V	NC8I20V
25	Infrangibile	NC7I25V	NC8I25V
30	Infrangibile	NC7I30V	NC8I30V
20	Frangibile	NC7F20V	NC8F20V
25	Frangibile	NC7F25V	NC8F25V
30	Frangibile	NC7F30V	NC8F30V



DIMENSIONI TELAIO
FINO A 20 M 985X635X25

DIMENSIONI TELAIO
PER 25 E 30 M 1085X735X25

ART.
47/P

NASPO DOUBLE DA INCASSO CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 600 X 650 X 200 PER 15-20 MT
DIMENSIONI: 700 X 750 X 230 PER 25-30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno e interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

NB: La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

art. 47/p		Colore Rosso	Colore Bianco
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NE8020V	NE7020V
25	Pieno	NE8025V	NE7025V
30	Pieno	NE8030V	NE7030V



NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

