

ART.
26/H**LANCIA "MITRA"**

Lancia in lega leggera
 Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile
 A norma UNI EN 15182-2 tipo 3
 In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165 anodizzato.
 Ghiera per impostazione getto come specificato in tabella

Codice	DN	Dimensioni	Specifiche
A1201A1	45	M 56 x 4	Flusso selezionabile 60-130-200-250 l/min a 6 Bar
A1201A2	70	M 85 x 6	Flusso selezionabile 70-130-230-400 l/min a 6 Bar

ART.
26/L**SPINGARDA (MONITORE) MANUALE ORIENTABILE**

Questo articolo supporta lance DN 70 per acqua o per schiuma a bassa o media espansione.
 Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione a 360°.
 Inclinazione e rotazione bloccabili.
 Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982
 Ingresso filettato Gas o flangiato PN16

Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 31)

Codice	Ingresso
A1201S1	2"1/2 M BSP
A1201S2	FLANGIA DN 65

ART.
50/B**CASSETTA CUBASLIM PER INTERNI ESTERNI**

Per sistema idrante UNI45

Cassetta da esterno/interno in:
 Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;
 Acciaio inox;
 • con feritoie di areazione e portello aperto.
 • lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Figura
A10320	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200 h 520	1
A10321	Inox portello vetrato	45	370 x 200 h 520	2
A10322	Lamiera portello pieno	45	370 x 200 h 520	3
A10323	Inox portello pieno	45	370 x 200 h 520	4

