

ART.
48/AESTINTORI PORTATILI A CO²

Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm²,
corredati di certificato di collaudo con manichette e con terminali di erogazione.
Carichi e pronti all'uso.

Capacità estinguente



CODICE E2021 CON VALVOLA ABM

2 KG CO₂ - 34B C

Altezza totale	470 mm
Diametro del Cilindro	115 mm
Peso	6,5 kg
Agente Estinguente	CO ₂
Propellente	Pressione del gas
Carica nominale	2 Kg
Tempo di scarica	8 sec. Ca
Lunghezza del getto	4 m ca
Pressione operativa	60 Bar - 20° C
Pressione di prova	250 Bar
Pressione di scoppio	> 402 Bar
Temperatura di esercizio	-30°C +60°C

Componenti di ricambio



VALVOLA

Cod. EC0011K



SIGILLO

Cod. EC0030
Confezione da 1000 pezzi

CONO

Cod. EC0060



Fornibile su richiesta anche con cono lungo

CODICE E2051 CON VALVOLA ABM

5 KG CO₂ - 113B C

Altezza totale	740 mm
Diametro del Cilindro	130 mm
Peso	14,5 kg
Agente Estinguente	CO ₂
Propellente	Pressione del gas
Carica nominale	5 Kg
Tempo di scarica	12 sec. Ca
Lunghezza del getto	6 m ca
Pressione operativa	60 Bar - 20° C
Pressione di prova	250 Bar
Pressione di scoppio	> 402 Bar
Temperatura di esercizio	-30°C +60°C

Componenti di ricambio



VALVOLA

Cod. EC0011K



SIGILLO

Cod. EC0030
Confezione da 1000 pezzi

CONO

Cod. EC0061



MANICHETTA

