

ART.
48/B

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE



Capacità estinguente



A NORMA UNI EN 1866-1-2.

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica.

Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione.

Carichi e pronti all'uso.



CODICE E1301

30 KG POLVERE - A B1 C

Peso	58 kg
Agente Estinguente	Polvere ABC
Propellente	Azoto
Carica nominale	30 Kg
Tempo di scarica	35 sec. Ca
Lunghezza del getto	8 m ca
Pressione operativa	14 Bar - 20° C
Pressione di prova	35 Bar
Pressione di scoppio	> 55 Bar
Temperatura di esercizio	-30°C +60°C



CODICE E1501

50 KG POLVERE - A B1 C

Peso	84 kg
Agente Estinguente	Polvere ABC
Propellente	Azoto
Carica nominale	50 Kg
Tempo di scarica	45 sec. Ca
Lunghezza del getto	9 m ca
Pressione operativa	14 Bar - 20° C
Pressione di prova	35 Bar
Pressione di scoppio	> 55 Bar
Temperatura di esercizio	-30°C +60°C



CODICE E1901

100 KG POLVERE - A B1 C

Peso	130 kg
Agente Estinguente	Polvere ABC
Propellente	Azoto
Carica nominale	100 kg
Tempo di scarica	58 sec. ca.
Lunghezza del getto	11 m ca.
Pressione operativa	14 Bar - 20° C
Pressione di prova	35 Bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di esercizio	-20° C +60° C

Componenti di ricambio



VALVOLA

Cod. EC0008



MANICHETTA

Cod. EC0270



SIGILLO

Cod. EC0030
Confezione da 1000 pezzi

MANOMETRO

Cod. EC0055



RUOTA

Cod. EC0701
Per 30/50 KgCod. EC0702
Per 100 Kg

CARRELLO

Cod. EC0610
Per 30 KgCod. EC0612
Per 50 KgCod. EC0614
Per 100 Kg