

ART.
48/CESTINTORI CARRELLATI A CO₂

Capacità estinguente



A NORMA UNI EN 1866-1-3.

Classi d'incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm², corredati di certificato di collaudo.

Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto con manichetta e cono terminale di erogazione.

Carichi e pronti all'uso.



CODICE E2181

18 KG CO₂ - B10 C

Peso	63 kg
Agente Estinguente	CO ₂
Propellente	Pressione del gas
Carica nominale	18 Kg
Tempo di scarica	23 sec. Ca
Lunghezza del getto	3 m ca
Pressione operativa	55 Bar - 20° C
Pressione di prova	250 Bar
Pressione di scoppio	> 402 Bar
Temperatura di esercizio	-20°C +60°C



CODICE E2271

27 KG CO₂ - B8 C

Peso	87 kg
Agente Estinguente	CO ₂
Propellente	Pressione del gas
Carica nominale	27 Kg
Tempo di scarica	27 sec. Ca
Lunghezza del getto	3 m ca
Pressione operativa	55 Bar - 20° C
Pressione di prova	250 Bar
Pressione di scoppio	> 402 Bar
Temperatura di esercizio	-20°C +60°C



CODICE E2541

54 KG CO₂ - B6 C

Peso	160 kg
Agente Estinguente	CO ₂
Propellente	Pressione del gas
Carica nominale	54 Kg
Tempo di scarica	54 sec. Ca
Lunghezza del getto	3 m ca
Pressione operativa	55 Bar - 20° C
Pressione di prova	250 Bar
Pressione di scoppio	> 402 Bar
Temperatura di esercizio	-20°C +60°C

Componenti di ricambio



VALVOLA

Cod. EC0013



MANICHETTA

Cod. EC0070



SIGILLO

Cod. EC0030
Confezione da 1000 pezzi

RUOTA

Cod. EC0701
Per 18/27 KgCod. EC0702
Per 54 Kg

CARRELLO

Cod. EC0651
Per 18 KgCod. EC0653
Per 27 KgCod. EC0655
Per 54 Kg