

ART.
48/D

ESTINTORI A SCHIUMA 6 L FLUORINE FREE



Capacità estinguente



SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



CODICE E3061F

6 LT SCHIUMA 27A 144B FLUORINE FREE

Altezza totale	520 mm
Diametro del Cilindro	160 mm
Peso	10 kg
Agente Estinguente	FFX 150
Propellente	Azoto
Carica nominale	6 lt
Tempo di scarica	41 sec. Ca
Lunghezza del getto	5 m ca
Pressione operativa	15 bar - 20° C
Pressione di prova	24 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di esercizio	+5°C +60°C



CODICE E3066F

6 LT SCHIUMA 27A 144B 40F FLUORINE FREE
SERBATOIO INOX

Altezza totale	520 mm
Diametro del Cilindro	160 mm
Peso	9 kg
Agente Estinguente	FFX 150
Propellente	Azoto
Carica nominale	6 lt
Tempo di scarica	41 sec. Ca
Lunghezza del getto	5 m ca
Pressione operativa	15 bar - 20° C
Pressione di prova	24 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di esercizio	+5°C +60°C

Componenti di ricambio



VALVOLA

Cod. EC0025



MANICHETTA

Cod. EC0234



SIGILLO

Cod. EC0030
Confezione da 1000 pezzi

MANOMETRO

Cod. EC0050

