

ART.  
606

## SCHIUMOGENI IN FUSTI PVC

Codice	Descrizione
DS0402	Schiumogeno Kg 200 filmante
DS0403	Schiumogeno Kg 200 sintetico
DS0404	Schiumogeno Kg 200 fluoroproteico
DS0405	Schiumogeno Kg 200 universale sintetico alcool resistant
DS0407	Schiumogeno Kg 100 filmante
DS0408	Schiumogeno Kg 100 sintetico
DS0409	Schiumogeno Kg 100 fluoroproteico
DS0410	Schiumogeno Kg 100 universale sintetico alcool resistant
DS0412	Schiumogeno Kg 25 filmante
DS0413	Schiumogeno Kg 25 sintetico
DS0414	Schiumogeno Kg 25 fluoroproteico
DS0415	Schiumogeno Kg 25 universale sintetico alcool resistant



## Sceita dello schiumogeno più idoneo in funzione del prodotto da estinguere

Liquido	Utilizzo	Apparecchiature di utilizzo
PROTAL 6 Proteinico	Per prodotti petroliferi e idrocarburi in genere	Bassa espansione
PROFLON FP 6 Fluoroproteico	Per incendi massivi di prodotti petroliferi	Bassa espansione
PROVEX AR Fluoroproteico universale 3x6	Per incendi massivi di prodotti chimici e petrolchimici (sia idrocarburi che solventi polari: acetone, alcoli, vernici)	Bassa Media espansione
PROFILM Filmante A.F.F.F. 3% e 6%	Idoneo per interventi rapidi su idrocarburi (classe B) e plastica, carta, legno ecc. (classe A) specialmente per impianti fissi tipo sprinkler	Bassa Media espansione
HYDRAL - AR Fluorosintetico ad alta viscosità	Idoneo per interventi rapidi su solventi polari e alcoli, specialmente per impianti sprinkler, da utilizzare a 3% su idrocarburi e 6% su alcoli	Bassa - Media ed Alta espansione
PROSINTEX Sintetico	Idoneo per interventi su fuochi di classe A, incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili	Bassa - Media ed Alta espansione
PLUREX - NK Sintetico HV	Idoneo per l'uso in presenza di alcoli e vernici, 6% miscelazione con acqua	Bassa - Media ed Alta espansione

ART.  
607

## ARMADIO SCHIUMA

Lamiera lucida, verniciatura a base di resine poliesteri rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici, portello in lamiera pieno apribile a 180° con simbolo adesivo di identificazione. Viene fornito completo di valvola di intercettazione da 1"1/2, miscelatore variabile da 1% a 6%, Mt 20 di tubazione flessibile DN 45 con raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa e media espansione, lancia in alluminio DN 45 e coppia di chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti liquido schiumogeno Kg 25.

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura.

Codice	Descrizione	Dimensioni
DS0501	Armadio schiuma porta cieca	B 1100 x H 980 x P 300

