

Art. 26/E LANCIA NASPO VARIOMATIC COD. A1230

**Lancia naspo a rotazione DN 25 Variomatic ugello Ø8
conforme alla norma EN 671-1
Ricambio certificato CE**

CE



Lancia naspo DN25 in nylon, filetto F 1" GAS.

Ricambio compatibile con tutti i modelli naspo marchio Ziggiotto.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
MATERIALE CORPO		NYLON
MATERIALE ALBERO		OTTONE
DIAMETRO UGELLO	mm	8
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 BAR	l/min	84
PORTATA A GETTO FRAZIONATO Q A 6 BAR	l/min	74
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		34,3
COEFFICIENTE K A GETTO FRAZIONATO		30,2
GITTATA MAX A GETTO PIENO A 2 Bar	m	13,23
GITTATA EFFETTIVA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	11,90
GITTATA MAX A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	4,14
GITTATA EFFETTIVA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	3,72
FILETTATURA GAS	Pollici (")	1

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 26/E LANCIA NASPO VARIOMATIC COD. A1231

**Lancia naspo a rotazione DN 25 Variomatic ugello Ø10
conforme alla norma EN 671-1
Ricambio certificato CE**

CE



Lancia naspo DN25 in nylon, filetto F 1" GAS.

Ricambio compatibile con tutti i modelli naspo marchio Ziggiotto.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
MATERIALE CORPO		NYLON
MATERIALE ALBERO		OTTONE
DIAMETRO UGELLO	mm	10
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 BAR	l/min	104
PORTATA A GETTO FRAZIONATO Q A 6 BAR	l/min	119
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		42,4
COEFFICIENTE K A GETTO FRAZIONATO		48,5
GITTATA MAX A GETTO PIENO A 2 Bar	m	11,40
GITTATA EFFETTIVA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	10,26
GITTATA MAX A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	5,60
GITTATA EFFETTIVA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	5,04
FILETTATURA GAS	Pollici (")	1

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 26/E LANCIA NASPO VARIOMATIC COD. A1237

**Lancia naspo a leva DN 25 Variomatic ugello Ø8
conforme alla norma EN 671-1**



Lancia naspo DN25 in nylon, filetto F 1" GAS.

Ricambio compatibile con tutti i modelli naspo marchio Ziggiotto.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
MATERIALE CORPO		NYLON
MATERIALE ALBERO		ALLUMINIO
DIAMETRO UGELLO	mm	8
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 BAR	l/min	84
PORTATA A GETTO FRAZIONATO Q A 6 BAR	l/min	74
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		34,3
COEFFICIENTE K A GETTO FRAZIONATO		30,2
GITTATA MAX A GETTO PIENO A 2 Bar	m	13,23
GITTATA EFFETTIVA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	11,90
GITTATA MAX A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	4,14
GITTATA EFFETTIVA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	3,72
FILETTATURA GAS	Pollici (")	1

Rev,0 del 13.02.2023