

Art. 26/F LANCIA DN45 A LEVA MODELLO «SILVER» COD. A1204

Lancia a leva DN45 a tre effetti conforme alla norma 671-2



Lancia a tre effetti DN45 in alluminio con rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518. Filettatura UNI 45.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
MATERIALE CORPO, BASE, UGELLO, LEVA E VALVOLA		ALLUMINIO
MATERIALE RIVESTIMENTO		MATERIALE PLASTICO HOSTALEN PPN7518
DIAMETRO UGELLO	mm	13
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 BAR	l/min	248
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		101,22
GITTATA MAX A GETTO PIENO A 2 Bar	m	14,44
GITTATA EFFETTIVA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	13
GITTATA MAX A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	7,77
GITTATA EFFETTIVA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	7

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 26/F LANCIA DN70 A LEVA MODELLO «SILVER» COD. A1206

Lancia a leva DN70 a tre effetti conforme alla norma UNI 11423



Lancia a tre effetti DN70 in alluminio con rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518. Filettatura UNI 70.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
MATERIALE CORPO, BASE, UGELLO, LEVA E VALVOLA		ALLUMINIO
MATERIALE RIVESTIMENTO		MATERIALE PLASTICO HOSTALEN PPN7518
DIAMETRO UGELLO	mm	16
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 BAR	l/min	384
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		156
GITTATA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	22
GITTATA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	7,5

Rev,0 del 13.02.2023