

Art. 45/D MANICHETTA T-MED DN45

**Manichetta DN45 certificata MED conforme alla normativa EN 14540
Ricambio certificato CE**



Fig.1: versione ottone



Fig.2: versione alluminio

Manichetta DN45 con raccordi UNI 804 ottone o alluminio, legatura conforme alla norma UNI7422. Etichetta per la verifica periodica.
Tessuto ad alta resistenza.
Disponibile in 4 lunghezze: 15,20,25,30 metri.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
TRAMA/WEFT		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		PVC
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	45,50
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		BIANCO/WHITE
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,15
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,50
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-10 +60

Rev,0 del 13.02.2023