

Art. 45/F MANICHETTA TEKNA DN45 NON RACCORDATA

Manichetta DN45 conforme alla normativa EN 14540



*Manichetta DN45 a metro non raccordata (lunghezza massima 30 mt)
Tessuto ad alta resistenza.
Timbratura esclusa.*

CARATTERISTICHE		
	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
TRAMA/WEFT		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		PVC
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	45,50
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		BIANCO/WHITE
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,15
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,50
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-10 +60

Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 45/F MANICHETTA TEKNA DN70 NON RACCORDATA

Manichetta DN70 conforme alla normativa UNI 9487



Manichetta DN70 a metro non raccordata (lunghezza massima 30 mt)

Tessuto ad alta resistenza.

Timbratura esclusa.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
TRAMA/WEFT		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		PVC
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	70
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		BIANCO/WHITE
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,42
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,2
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,20
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-10 +60

Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.

Rev,0 del 13.02.2023