

Art. 45/I MANICHETTA RED-EPDM DN70 NON RACCORDATA

Manichetta DN70 conforme alla normativa UNI 9487 e alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B



Manichetta DN70 a metro non raccordata (lunghezza massima 30 mt)
 Conforme alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B
 Tessuto ad alta resistenza rosso, rivestimento interno in EPDM.
 Timbratura esclusa.

CARATTERISTICHE

	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		EPDM
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	70
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		ROSSO/RED
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,42
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,2
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,20
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-30 +80

Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 45/I MANICHETTA RED-EPDM DN45 NON RACCORDATA

Manichetta DN45 conforme alla normativa EN 14540 e alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B



Manichetta DN45 a metro non raccordata (lunghezza massima 30 mt)
 Conforme alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B
 Tessuto ad alta resistenza rosso, rivestimento interno in EPDM.
 Timbratura esclusa.

CARATTERISTICHE		
	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
TRAMA/WEFT		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		EPDM
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	45,50
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		ROSSO/RED
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,21
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,50
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-30 +80

Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.

Rev,0 del 13.02.2023

Art. 45/I MANICHETTA RED-EPDM DN25 NON RACCORDATA

Manichetta DN25 conforme alla normativa EN 14540 e alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B



*Manichetta DN25 a metro non raccordata (lunghezza massima 30 mt)
Conforme alle norme BS TIPO2 e ENI 0198.00 tipo B
Tessuto ad alta resistenza rosso, rivestimento interno in EPDM.
Timbratura esclusa.*

CARATTERISTICHE		
	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		poliestere/polyester filament
TRAMA/WEFT		poliestere/polyester filament
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		EPDM
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	25,00
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		ROSSO/RED
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,18
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,50
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-30 +80

Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.

Rev,0 del 13.02.2023